

LIGJ
Nr. 60/2014

PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 10448, DATË 14.7.2011, “PËR LEJET E MJEDISIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

Neni 1

Shtojca 1, bashkëlidhur ligjit nr. 10 448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”, të ndryshuar, zëvendësohet me shtojcën 1, që i bashkëlidhet këtij ligji.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 19.6.2014

Shpallur me dekretin nr. 8622, datë 9.7.2014 të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani

SHTOJCA 1

LEJET E MJEDISIT TË TIPAVE A, B DHE C NË VARËSI TË KAPACITETIT PRODHUES KUFI

SHËNIME PËR TABELËN E VEPRIMTARIVE TË TIPIT A

Kur një operator kryen veprimtari të ndryshme nën të njëjtin nëntitull si më poshtë dhe nën të njëjtin nëntitull si më poshtë dhe në të njëjtin instalim ose në të njëjtën vendndodhje, kapacitetet e këtyre veprimtarive mbledhen bashkë. Në qoftë se nuk përcaktohet ndryshe, në tabelën e mëposhtme, kapaciteti **kufi** nënkupton kapacitetin e plotë prodhues të asaj veprimtarie, pavarësisht nga fakti nëse ai shfrytëzohet plotësisht apo jo.

	ID	Veprimtaria	Kapaciteti kufi për lejet e Tipit A	Kapaciteti kufi për lejet e Tipit B	Kapaciteti kufi për lejet e Tipit C
Industritë energjetike	1.1	Instalimet me djegie	Energjia termike në hyrje është e barabartë ose më e madhe se 50 MW	Inputi (energjia) termike është më e vogël se 50 MW	-----
	1.2	Rafineritë e vajrave dhe gazeve minerare	Të gjitha instalimet	-----	-----
	1.3	Furrat e koksit	Të gjitha instalimet	-----	-----
	1.4	Instalimet e gazifikimit dhe lëngëzimit të qymyrit	Të gjitha instalimet	-----	-----
	1.5	Kërkimi i naftës dhe i gazit natyror	Të gjitha instalimet	-----	

1.6	Nxjerrja e naftës dhe e gazit natyror	Të gjitha instalimet	-----	-----
1.7	Gaz natyror aromatik ose GNL përveç rasteve kur veprimtaria është e lidhur me Tipin A, ose përzierje e aromave	-----	Të gjitha instalimet	-----
1.8	Përzierje aromash për t'u përdorur me gazin natyror ose naftën e lëngështuar	-----	Të gjitha instalimet	-----
1.9	Shpërndarja dhe magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj: a. Magazinimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisterna të palëvizshme në ndonjë terminal, ose ngarkim/shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në/nga një cisternë e lëvizshme, cisternë	-----	Të gjitha instalimet	

		hekurudhore ose anije e ujërave të brendshme në terminal. b. Shkarkimi i naftës dhe nënprodukteve të saj në cisternat e stacioneve të furnizimit me karburant.			
	1.10	Furnizimi me karburant i makinave në një stacion të furnizimit me karburant.	-----	-----	Të gjitha instalimet
	1.11	Furnizim për mbushje gazi GLN		Kapacitet mbi 10 m3	Kapaciteti i barabartë me 10 m3 ose më pak se kaq
Prodhimi dhe përpunimi i metaleve	2.1	Pjekja ose aglomerimi i xeherorëve metalikë (përfshirë xeherorët sulfurë)	Të gjitha instalimet	-----	-----
	2.2	Prodhim i gizës ose çelikut (shkrirje primare dhe sekondare) duke përfshirë derdhjen e vazhdueshme	Kapaciteti prodhues është më i madh se 2,5 tonë/orë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 2,5 tonë/orë ose më i vogël se kaq	-----
	2.3	a. Përpunim i metaleve ferrose – me mullinj me rula në të nxehtë	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë çelik bruto në orë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë çelik bruto në orë ose më i vogël se kaq	-----
		b. Përpunim i metaleve ferrose - me farkëtim	Energjia është më e madhe se 50 kilojoule për goditës, dhe fuqia kalorifike është më e madhe se 20 MW	Energjia është e barabartë me 50 kilojoule për goditës ose më pak se kaq, dhe fuqia kalorifike është e barabartë me 20 MW ose më pak se kaq	-----
		c. Përpunim i metaleve ferrose - dhe aplikimi i veshjes me metal të shkrirë	Furnizimi i procesit me materiale është më i madh se 2 tonë/orë çelik bruto	Hyrja është e barabartë me 2 tonë/orë çelik bruto ose më pak se kaq	-----
	2.4	Fonderitë e metaleve ferrose	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
	2.5	a. Prodhim bruto i metaleve me ngjyrë nga xeherorët, nga koncentratet ose lëndë të para dytësore nga procese metalurgjike, kimike ose elektrolitike	Të gjitha instalimet	-----	-----
		b. Shkrirja dhe përftimi i aliazeve të metaleve jo-ferrose (me ngjyrë) përfshirë produktet e rikuperuara (duke përfshirë rafinimin dhe derdhjen në fonderi)	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 4 tonë/ditë për plumbin ose kadmiumin, ose më i madh se 20 tonë/ditë për të gjitha metalet e tjera	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 4 tonë/ditë për plumbin ose kadmiumin ose më pak se kaq, ose 20 tonë/ditë për të gjitha metalet e tjera	-----

	2.6	Trajtime sipërfaqësore të metaleve dhe plastikave duke përdorur procese elektrolitike ose kimike	Volumi i depozitës së trajtimit më i madh se 30 m3	Volumi i depozitës së trajtimit është i barabartë me 30m3 ose më pak se kaq	-----
Industria minerare	3.1	a. Prodhimi i klinkerit të çimentos në furra rrotulluese	Kapaciteti prodhues është më i madh se 500 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 500 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		b. Prodhim i gëlqeres në furra rrotulluese	Kapaciteti prodhues është më i madh se 50 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		c. Prodhim i klinkerit të çimentos ose gëlqeres në furra të tjera	Kapaciteti prodhues është më i madh se 50 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		d. Magazinimi, ngarkimi ose shkarkimi në masë të madhe i çimentos ose i klinkerit të çimentos përpara transportimit të tyre në masë të madhe	-----	-----	Të gjitha instalimet
		e. Përzierja e çimentos ose përdorimi i çimentos në	-----	Të gjitha instalimet	-----

		masë të madhe, por jo në sheshin e ndërtimit, përfshirë ambalazhimin dhe përzierjen e çimentos, grumbullimi i betonit dhe prodhimi i blloqeve të betonit dhe produkteve të tjera të çimentos			
	3.2	a. Prodhim i asbestit ose i produkteve me bazë asbesti	Të gjitha instalimet	-----	-----
		b. Prodhim i produkteve me bazë asbesti	Të gjitha instalimet	-----	-----
		c. Nxjerrje e asbestit nga mjetet e transportit hekurudhor, me përjashtim të rasteve: (i) gjatë riparimit ose mirëmbajtjes së makinerisë; (ii) gjatë operacioneve të rikuperimit pas një aksidenti, ose (iii) në rastet kur asbesti është mbuluar përgjithnjë me çimento ose ndonjë material tjetër (përfshirë plastikën, gomën ose rrëshirën)	-----	Të gjitha instalimet	-----
		d. shkatërrimi i mjeteve të transportit hekurudhor përmes djegies kur asbesti është i inkorporuar ose është shpërndarë në gjithë strukturën e tij.	-----	Të gjitha instalimet	-----
		e. Lustrimi industrial duke	-----	Të gjitha instalimet	-----

		përfshirë gdhendjen, shpimin ose montimin e produkteve të prodhuara prej asbesti, ose ndonjërit nga produktet e mëposhtme që nuk janë të lidhura me prodhimin – (i) filtrat prej asbesti (ii) produktet e fërkimit prej asbesti (iii) lidhjet, paketimet dhe materialet e përforcimit prej asbesti; (iv) paketimet prej asbesti; (v) tekstilet prej asbesti			
3.3		Prodhimi i qelqit dhe fibrave të qelqit	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
3.4		a. Shkrirje e substancave minerare	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		b. Prodhimi i substancave minerare	Kapaciteti shkrirës është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti shkrirës është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
3.5		a. Prodhim i produkteve qeramike nëpërmjet pjekjes, përfshirë tjegullat, tullat, tullat refraktare, pllakat, prodhimet e poçerisë/qeramikës apo të porcelanit	Kapaciteti prodhues është më i madh se 75 tonë/ditë, dhe/ose kapaciteti i furrës është më i madh se 4 m3 dhe me densitet vendosje që është më i madh se 300 kg/m3 për çdo furrë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 75 tonë/ditë ose më pak se kaq, dhe/ose kapaciteti i furrës është i barabartë me 4 m3 ose më pak se kaq dhe me densitet vendosje për çdo furrë që është i barabartë me 300 kg/m3 ose më pak se kaq	-----
		b. Pjekje e produkteve prej argjile të rëndë ose produkte zjarrduruese,	-----	Të gjitha instalimet	-----
		përveç produkteve prej argjile të rëndë në një furrë ku veprimtaria nuk përfshihet në përshkrimin e kategorisë 3.5 a më lart			
		c. Lustrim me avull të produkteve prej balte (poçeri/qeramikë) ose prej argjile me kripëra	-----	Të gjitha instalimet	-----
3.6		Minierat nëntokësore dhe veprimtaritë e lidhura me to	-----	Të gjitha instalimet	-----
3.7		Nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell të hapur dhe nga guroret	-----	Të gjitha instalimet	-----
3.8		Gërmimet nën ujërat bregdetare ose ujërat sipërfaqësore kontinentale		Të gjitha instalimet	-----
3.9		Prerja, gdhendja dhe lustrimi i gurit	-----	-----	Të gjitha instalimet
3.10		Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jometalike	-----	Të gjitha instalimet	-----
Industria kimike (1)	4.1	Prodhimi i kimikateve organike bazë(2)	Të gjitha instalimet	-----	-----
	4.2	Prodhimi i kimikateve inorganike bazë(3)	Të gjitha instalimet	-----	-----

	4.3	Prodhim i plehëruesve me bazë fosfori-azoti ose potasiumi (plehërues të thjeshtë apo të përzier).	Të gjitha instalimet	-----	-----
	4.4	Prodhim i produkteve bazë për shëndetin e bimëve dhe të biocideve.	Të gjitha instalimet	-----	-----
	4.5	Prodhim i produkteve farmaceutike bazë me anë të proceseve kimike ose biologjike	Të gjitha instalimet	-----	-----
	4.6	Prodhim i eksplozivëve	Të gjitha instalimet	-----	-----
	4.7	Magazinimi i kimikateve, përveçse kur paraqiten si pjesë e ndonjë veprimtarie tjetër të Tipit A ose Tipit B dhe përveç ndodhjes në një cisternë të lëvizshme	—	I barabartë ose më i madh se limitet e mëposhtme: Secili ose disa prej akriloidëve 20 tonë; Akrilonitrilet 20 tonë; Amoniak anhidrid prej 100 tonë; Fluorur hidrogjeni anhidrid 1 ton; Toluen di-isocianati 20 tonë; Monomer klorid vinyl 20 tonë; Etilene 8000 tonë.	Poshtë limitit të Tipit B
Menaxhimi i mbetjeve	5.1	a. Incinerimi i mbetjeve të rrezikshme në një instalim incinerimi	Të gjitha instalimet	—	-----
		b. Incinerim i mbetjeve duke përfshirë mbetjet e kafshëve në një instalim incinerimi, përveç atij të referuar në pikën 5.1 a	Instalimi i incinerimit përdoret ose është disenjuar për të djegur mbetje me intensitet më shumë se 1 ton/orë	Instalimi i incinerimit përdoret ose është disenjuar për të djegur mbetje me intensitet të barabartë me 1 ton/orë ose më pak se kaq	-----

	5.2	a. Lendfilli i mbetjeve (D1) duke përfshirë lendfillin e mbetjeve inerte	Kapaciteti i depozitimit është më i madh se 10 tonë/ditë ose kapaciteti i disenjuar i lendfillit është më i madh se 25 000 tonë.	Kapaciteti depozitues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq ose kapaciteti i disenjuar i lendfillit është 25 000 tonë ose më pak se kaq.	-----
--	-----	--	--	--	-------

b. Lendfill i mbetjeve inerte

b. Lendfill i mbetjeve inerte		Të gjitha instalimet		
5.3	a. Asgjësimi i mbetjeve të rrezikshme përveç incinerimit (5.1 a) ose lendfillimit (5.2 a)	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
	b. Asgjësimi i vajrave të përdorura përveç incinerimit (5.1 a) ose lendfillimit (5.2 a)	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
	c. Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme me trajtim biologjik (D8)	Kapaciteti përpunimit është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
	d. Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme me trajtim fiziko – kimik (D9)	Kapaciteti i përpunimit është më i madh se 50 tonë/ditë	Kapaciteti i përpunimit është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
	e. Asgjësimi i mbetjeve jo të rrezikshme me metoda të tjera përveç (D1), (D8) ose (D9)	-----	Të gjitha instalimet	-----

	5.4	a. Rikuperim i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R1, R5, R6, R8, ose R9	Të gjitha instalimet	—	—
		b. Rikuperim i mbetjeve të rrezikshme me anë të operacioneve R2, R3, R4, R7 ose R10	-----	Të gjitha instalimet	—
		c. Rikuperim i mbetjeve jo të rrezikshme	—	Të gjitha instalimet	-----
	5.5	Magazininim i hekurishteve/ skrapeve të metalit që nuk përmbajnë materiale të rrezikshme		—	Të gjitha instalimet
	5.6	a. Pastrim, larje sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve/ paketimeve ose kontenierëve në mënyrë që të ripërdoren	-----	—	Të gjitha instalimet
		b. Magazininim i mbetjeve në lidhje me zbatimin e veprimtarive të pikës 5.6 a		—	Të gjitha instalimet
	5.7	Magazininim, trajtim, riparim ose rinovim i mbetjeve të pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE)	—	Të gjitha instalimet	—
	5.8	Magazininim, rikuperim i hekurishteve/ skrapeve të metalit ose çmontim i mbetjeve nga motorët e makinave	—	Të gjitha instalimet	-----
	5.9	Magazininim i përkohshëm i mbetjeve duke përfshirë tepërat e produkteve nga kontenierët ose nga larjet e kontenierëve, dhe çdo mbetje të rrezikshme në mjediset pritëse të një zone portuale dhe ku mbetjet janë magazinuar për jo më shumë se 7 ditë	—	Të gjitha instalimet	-----
	5.10	a. Stacion transferimi për mbetje të rrezikshme që nuk përmendet më lart	-----	Të gjitha instalimet	-----
		b. Stacion transferimi për	-----	-----	Te gjitha instalimet

		mbetje jo të rrezikshme që nuk përmendet më lart			
	5.11	Kompostim i mbetjeve bio	-----	Kapaciteti i kompostimit më i madh se 50 tonë	Kapaciteti i kompostimit është i barabartë me 50 tonë ose më pak se kaq
Trajtimi i ujërave dhe ujërave të zeza	6.1	Instalim trajtimi për ujërat e ndotura urbane	-----	Të gjitha instalimet	-----
	6.2	Trajtimi i ujërave të ndotura industriale në vendin ku krijohen	-----	Të gjitha instalimet	-----
	6.3	Përdorimi i llumit të ujërave të zeza në tokë	-----	Të gjitha instalimet	-----
	6.4	Magazininim dhe/ose trajtim i mbetjeve të tjera të ujërave të zeza urbane duke përfshirë - llumin nga ujërat e ndotura urbane - llumin e cisternave septike - mbetjet e ujërave të zeza nga gropa të hapura - mbetjet nga pastrimi i kanaleve të ujërave të zeza	—	-----	Të gjitha instalimet

Veprimtaritë e prodhimit të letrës, pulpës dhe dërrasës	7.1	a. Prodhim i pulpës nga trungjet e drurit dhe materiale të tjera fibroze	Të gjitha instalimet	-----	-----
		b. Prodhim i letrës dhe ose i kartonit	Kapaciteti prodhues është më i madh se 20 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues është i barabartë me 20 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
		c. Prodhim i dërrasës me ristela dhe me fibra, kompresatës ose me çdo përbërje tjetër me bazë druri	-----	Të gjitha veprimtaritë	-----
Veprimtaritë e karbonit	7.2	Prodhim i karbonit ose qymyrit që digjet me vështirësi me anë të djegies ose grafitizimit	Të gjitha instalimet	-----	-----
Veprimtaritë e katranit dhe të bitumit	7.3	a. Distilim i katranit ose i bitumit në lidhje me ndonjë proces prodhimi	-----	Të gjitha instalimet	-----
		b. Ngrohjen e katranit për prodhimin e elektrodave ose materialeve refraktare me bazë karboni	-----	Të gjitha instalimet	-----
		c. Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3 a ose 7.3 b ose në pika të tjera të kësaj shtojce, që përfshijnë ngrohjen, por jo distilimin e katranit ose bitumit në lidhje me ndonjë veprimtari prodhimi	-----	Të gjitha instalimet	-----
		d. Veprimtaritë që nuk përfshihen në pikat 7.3 a ose 7.3 b ose në pika të tjera të kësaj shtojce, që përfshijnë oksidimin e bitumit, duke fryrë ajër përmes saj, në fabrikën ku nuk kryhet asnjë nga aktivitetet e përshkruara në ndonjë seksion të kësaj shtojce.	-----	Të gjitha instalimet	-----
Përpunimi i tekstileve ose fibrave	7.4	Fabrika për trajtimin paraprak ose ngjyrosjen e tekstileve dhe fibrave (veprime të tilla si larje, zbardhje, mercerizim)	Kapaciteti përpunues është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq	-----
Përpunimi i gëzofit	7.5	Instalime për krehjen dhe lyerjen e gëzofëve	-----	Kapaciteti përpunues është më i madh se 10 tonë/ditë	Kapaciteti trajtues është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq

Trajtimet me regjje dhe prodhimi i lëkurës	7.6	a. Regjja e lëkurëve të papunuara dhe shollave	Kapaciteti trajtues është më i madh se 12 tonë/ditë produkt të përfunduar	Kapaciteti përpunues është i barabartë me 12 tonë/ditë produkt të përfunduar ose më pak se kaq	—
		b. Prodhome të produkteve të lëkurës përveç rastit kur është pjesë e një veprimtarie tjetër në këtë shtojcë	-----	Të gjitha instalimet	-----
Prodhimi i ushqimeve dhe pijeve dhe veprimtaritë e lidhura me to	7.7	a. Thertore	Kapaciteti prodhues i karkasave është më i madh se 50 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues i karkasave është i barabartë me 50 tonë/ditë ose më pak se kaq, por gjithsesi më shumë se 5 tonë/ditë	Kapaciteti prodhues i karkasave është i barabartë me 5 tonë në ditë ose më pak se kaq.
		b. Asgjësim ose riciklim i karkasave të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve, me mënyra të tjera përveç shndërrimit ose incinerimit, të përmendura në ndonjë veprimtari tjetër të kësaj shtojce.	Kapaciteti i trajtimit është më i madh se 10 tonë/ditë të karkasave të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve ose të dyja bashkë	Kapaciteti i trajtimit është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak se kaq karkasa të kafshëve ose mbetjeve të kafshëve ose të dyja bashkë.	-----
		c. Trajtimi dhe përpunimi i	Kapaciteti i prodhimit të	Kapaciteti i prodhimit të	Kapaciteti i prodhimit të

		materialeve të nevojshme për prodhimin e ushqimeve nga lëndët e para nga kafshët (përveç qumështit)	produktit të përfunduar është më i madh se 75 tonë në ditë	produktit të përfunduar është i barabartë me 75 tonë në ditë ose më pak se kaq, por më shumë se 5 tonë/ditë	produktit të përfunduar është i barabartë me 5 tonë/ditë ose më pak
		d. Trajtimi dhe përpunimi i materialeve të nevojshme për prodhimin e produkteve ushqimore nga lëndët e para vegjetale	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është më i madh se 300 tonë në ditë (vlerë mesatare duke u bazuar në të dhëna trimestrale).	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 300 tonë në ditë ose më pak se kaq (vlerë mesatare bazuar në të dhënat trimestrale), por më shumë se 10 tonë/ditë.	Kapaciteti i prodhimit të produktit të përfunduar është i barabartë me 10 tonë/ditë ose më pak.
		e. Trajtimi dhe përpunimi i qumështit	Sasia e qumështit në hyrje është më e madhe se 200 tonë/ditë (vlerë mesatare bazuar në të dhëna vjetore).	Sasia e qumështit në hyrje është e barabartë me 200 tonë në ditë ose më pak se kaq (vlerë mesatare bazuar në të dhënat vjetore), por më shumë se 2 tonë/ditë.	Sasia e qumështit në hyrje është e barabartë me 2 tonë/ditë ose më pak se kaq.
		f. Trajtim ose magazinimin i peshqve të ngordhur ose mbetjeve të peshqve	-----	Të gjitha instalimet	—
		g. Prodhim dhe ambalazhim i pijeve joalkoolike	—	Të gjitha instalimet	-----
		h. Prodhim i alkoolit dhe pijeve alkoolike duke përfshirë fabrikat e birës		Të gjitha instalimet	-----
		i. Prodhim i produkteve të frutave		Të gjitha instalimet	-----
		j. Prodhim i xhelatinës dhe i materialeve ngjitëse nga lëkurat dhe kockat		Të gjitha instalimet	-----
		k. Prodhimi i produkteve të duhanit	-----	Të gjitha instalimet	-----
		l. Prodhim i ushqimit për kafshë	-----	Të gjitha instalimet	-----
		m. Furra të prodhimit të bukës	-----	-----	Të gjitha instalimet
		n. Gatimi dhe tregtimi i produkteve ushqimore të gatshme dhe gjysmë të gatshme	-----	-----	Të gjitha instalimet
		o. Magazinimi frigoriferik i produkteve ushqimore të ambalazuara			Për magazina frigoriferike me kapacitet magazinues mbi 20 tonë
Blegtoria	7.8	a. Rritje intensive e shpendëve në një instalim	Më shumë se 40000 (krerë) vende shpendësh	40000 - 1000 (krerë) vende shpendësh	Barabartë me 1000 (krerë) vende shpendësh ose më pak se kaq

		b. Rritje intensive e derrave në një instalim	Më shumë se 2000 (kokë) vende për derra me peshë mbi 30 kg	2000 – 200 (kokë) vende për derra me peshë mbi 30 kg	Barabartë me 200 (kokë) vende ose më pak se kaq për derra me peshë mbi 30 kg
		c. Rritje intensive e derrave në një instalim	Më shumë se 750 (kokë) vende për dosa	750 – 100 (kokë) vende për dosa	Barabartë me 100 (kokë) vende për dosa ose më pak se kaq
		d. Rritje intensive e gjedhit në një instalim	-----	Më shumë se 50 (njësi) vende gjedhi	Barabartë me 50 (njësi) vende gjedhi ose më pak se kaq
		e. Rritje intensive e kafshëve të tjera, të cilat nuk janë përmendur më lart	-----	Bazuar në mënyrën e konvertimit të kafshëve të tjera në njësi gjedhi (me rregullore të Ministrisë të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave)	Bazuar në mënyrën e konvertimit të kafshëve të tjera në njësi gjedhi (me rregullore të Ministrisë të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave)
		f. Vendet e tregtimit të kafshëve	-----	-----	Të gjitha rastet

Veprimtaritë e mbulimit të sipërfaqes dhe të stampimit	7.9	a. Instalimet për trajtimin e sipërfaqes së substancave, objekteve ose produkteve duke përdorur tretës organikë, në mënyrë të veçantë për t'i krehur, stampuar, veshur me cipë, zhvajasur, mbrojtur nga uji, kalibruar, lyer, pastruar ose regjur/ngopur/lagur në thellësi	Kapaciteti konsumues është më shumë se 150 kg/orë ose më shumë se 200 tonë/vit.	Kapaciteti konsumues është 150 kg/orë ose më pak ose 200 tonë/vit ose më pak se kaq.	-----
		b. Aplikimi ose heqja e materialeve veshëse që përmbajnë ndonjë përbërës tributyltin ose triphenyltin, nqs ndodhet në kantier detar	-----	Kantier detar ku anijet me një gjatësi prej 25 m ose më shumë mund të ndërtohen, mirëmbahen ose riparohen	-----
		c. Riparim ose ri-sprucim i avionëve ose mjeteve të transportit hekurudhor ose pjesëve të tyre	-----	Të gjitha instalimet	-----
		d. Ringjyrosje ose risprucim i mjeteve të transportit rrugor ose pjesëve të tyre		Ka gjasa që në çdo periudhë 12 mujore veprimtaria të përdorë 1 ton solvente organike	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e Tipit B
		e. Përveç rasteve të përmendura në 7.9 c dhe 7.9 d, çdo proces (duke përjashtuar ri-ngjyrosjen ose ri-sprucimin plotësisht ose pjesërisht të avionëve, mjeteve të transportit hekurudhor ose rrugor) për aplikime mbi nënshtresat ose që bën tharjen, ose kujdeset pas këtyre aplikimeve, stampon me bojë ose ngjyros ose aplikon çdo material tjetër veshës si një veprimtari prodhimi ose gjatë veprimtarisë së prodhimit	-----	Ka gjasa që në çdo periudhë 12- mujore veprimtaria të përdorë: i. 20 tonë ose më shumë bojë stampimi, ngjyrosje ose material tjetër veshës që aplikohet në trajtë të ngurtë; ii. 20 tonë ose më shumë për çdo veshje metali që sprucohet në trajtë të shkrirë iii. 25 tonë ose më shumë solucione organike për çdo lloj aktiviteti ofset në të ftohtë, ose veprimtari printimi ofset me fletë, ose iv. 5 tonë ose më shumë për çdo veprimtari që nuk është përmendur në nënparagrafin (iii)	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materialesh nën limitin e Tipit B
		f. Përveç rasteve të përmendura në Tipin A të kësaj shtojce, prodhimi ose formulimi i bojës së stampimit ose të çdo materiali tjetër veshës që	—	Të gjitha instalimet	-----

		përmban ose përfshin përdorimin e solucioneve organike			
		g. Përveç rasteve të përmendura në Tipin A të kësaj shtojce, prodhimi i pluhurit si material veshës	—	Të gjitha instalimet	-----
Veprimtaritë e lëndës së drurit	7.10	a. Kujdesja ose tretja kimike e lëndëve të drurit, si pjesë e procesit të prodhimit, ose prodhime të përbëra tërësisht ose kryesisht nga druri		Të gjitha instalimet	

		b. Përveç rasteve të përmendura në kategori të tjera të kësaj shtojce, prodhimi i produkteve të përbëra tërësisht apo kryesisht nga druri nqs veprimtaria përfshin: sharrimin, shpimin, fërkimin me rërë, gdhendjen, tornimin, zdrukthimin, kujdesin ose trajtimin kimik të drurit.		Ka gjasë që në çdo periudhë 12- mujore rezultati i veprimtarisë të jetë: i. 10 000 m3 kur druri vetëm sharrohet ii. 1 000 m3 në çdo rast tjetër	Çdo veprimtari e ngjashme me përdorim materiale në limitin e Tipit B
Veprimtaritë e gomës	7.11	a. Prodhimi i gomave të reja për makinat (por duke mos përfshirë riderdhjen dhe riveshjen)	-----	Të gjitha instalimet	-----
		b. Përveç rasteve të përmendura në ndonjë nga veprimtaritë e Tipit A në këtë shtojcë, trazimi, bluarja ose përzierja e: i. gomës natyrale ose ii. elastomereve me përbërje sintetike organike, nqs është përdorur karboni i zi		Të gjitha veprimtaritë	—
		c. Riderdhja dhe riveshja e gomave	—	Të gjitha instalimet	-----
Veprimtari të tjera që përfshijnë përdorimin e solventëve	7.12	a. Procesi i tharjes së shpejtë të bojës së stampimit/printimit me anë të ajrit të nxehtë	—	Konsumi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq
		b. Publikimi i materialeve me atë të procesit rotogravurë	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 tonë/vit	Konsumimi i solventëve është i barabartë me 25 tonë/vit ose më pak se kaq
		c. Procese të tjera rotogravurë, flexografi, stampim/printim me makinë shtypi rotativë, laminim ose lustrim.	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq
		d. Stampim/printim me makinë shtypi rotativë mbi tekstile /karton	—	Të gjitha instalimet	-----
		e. Pastrim i sipërfaqes duke përdorur substanca ose preparate që për shkak të përbërjes së tyre të avullueshme, klasifikohen si kancerogjene, mutagjeneve ose toksike për riprodhimin	—	Të gjitha instalimet	-----
		f. Pastrues të tjerë sipërfaqesh	—	Të gjitha instalimet	-----
		g. Lyerja dhe lustrimi i makinave	—	Të gjitha instalimet	-----
		h. Lyerja/veshja e bobinave	—	Të gjitha instalimet	-----
		i. Veprimtari të tjera të lyerjes/veshjes përfshirë ato	—	Të gjitha instalimet	-----

		të metalit, plastikës, tekstileve (me përjashtim të stampimit/printimit me makinë shtypi rotativë të tekstileve), pëlhurave, filmit dhe letrës			
		j. Veshje e telave spirale	—	Të gjitha instalimet	-----
		k. Veprimtaritë e lyerjes/veshjes të aplikuara në sipërfaqe druri	—	Të gjitha instalimet	-----
		l. Pastrimi kimik		—	Të gjitha instalimet

		m. Procesi i njomjes së drurit	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 25 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 25 tonë/vit ose më pak se kaq
		n. Veprimtaria e lyerjes/veshjes aplikuar në materiale lëkure	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 10 tonë/vit ose më pak se kaq
		o. Prodhimi i këpucëve	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq
		p. Laminimi i drurit dhe plastikës	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq
		q. Veshja me adeziv (material ngjitës)	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 5 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 5 tonë/vit ose më pak se kaq
		r. Prodhimi i preparateve veshëse, llaqeve, bojërave dhe ngjitësve	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 100 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 100 tonë/vit ose më pak se kaq
		s. Shndërrimi i gomës	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 15 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 15 tonë/vit ose më pak se kaq
		t. Ekstraktimi i vajit vegjetal dhe yndyrës së kafshëve si dhe veprimtaritë e rafinimit të vajit vegjetal	—	Konsumimi i solventëve është më i madh se 10 tonë/vit	Konsumi i solventëve është i barabartë me 10 tonë/vit ose më pak se kaq
		u. Prodhimi i produkteve farmaceutike	—	Të gjitha instalimet	-----
Prodhimi i produkteve plastike	7.13	Përveç rasteve të përmendura në veprimtaritë e Tipit A ose Tipit B të kësaj shtojce, prodhimi i produkteve prej plastike	—		Të gjitha veprimtaritë
Akuakulturë intensive	8.1	Rritje intensive e peshqve	—	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 tonë/vit ose më pak se kaq, por gjithsesi më i madh se 100 tonë peshk/vit	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 100 tonë peshk /vit ose më pak se kaq, gjithsesi më e madhe se 10 tonë peshk/vit
	8.2	Rritje e guaskave të detit.	—	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 tonë/vit ose më pak se kaq, por gjithsesi më i madh se 100 tonë guaska deti/vit	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 100 tonë/vit guaska deti ose më pak se kaq, gjithsesi më i madh se 10 tonë/vit
Industritë prodhuese të komponentëve elektrike	9.1	Prodhim i kompjuterëve dhe produkteve elektronike dhe optike n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	-----	Të gjitha instalimet	-----
	9.2	Prodhim i pajisjeve elektrike n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	-----	Të gjitha instalimet	-----
Industritë prodhuese të makinerive dhe pajisjeve	10.1	Prodhim i makinerive dhe pajisjeve n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	-----	Të gjitha instalimet	-----
	10.2	Prodhim i mjeteve motorike, trailerave dhe	-----	Të gjitha instalimet	-----

		gjysmëtrailerave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.			
	10.3	Prodhim i mjeteve të tjera të transportit n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	-----	Të gjitha instalimet	-----
	10.4	Riparim dhe mirëmbajtje e makinerive dhe pajisjeve n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	-----	-----	Të gjitha instalimet

	10.5	Riparim i pajisjeve motorike dhe motoçikletave n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	-----	-----	Të gjitha instalimet
Prodhimi i mobiljeve	11.1	Prodhim i mobiljeve, n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë.	-----	Kapaciteti i prodhimit më i madh se 1000 m3 në vit	Kapaciteti i prodhimit është i barabartë me 1000 m3 në vit ose më i vogël se kaq
Veprimtari të tjera	12.1	Kremimi/djegia e trupave të të vdekurve ose mbetje anatomike nga spitalet.	-----	Të gjitha instalimet	-----
	12.2	Spitalet		Të gjitha instalimet	
	12.3	Ambulancat, spitalet ditore pa shtretër, poliklinikat dentare me mbi 3 poltrona, laboratorët mjekësorë dhe dentarë			Të gjitha instalimet
	12.7	Depot farmaceutike			Të gjitha instalimet
	12.4	Kapja e rymave të CO2	Nga të gjitha instalimet e kategorisë A që synojnë depozitimin gjeologjik		
	12.5	Aktivite të emetojnë zhurma në mjedis n.q.s. nuk janë përmendur diku tjetër në këtë shtojcë	-----	-----	Të gjitha aktivitetet
	12.6	Larje dhe pastrim mjetesh motorike	-----	-----	Të gjitha instalimet

SHËNIME PËR TABELËN E VEPRIMTARIVE TË TIPIT A

1. Për kategorinë 4 Industria Kimike, “prodhim” do të thotë prodhim në shkallë industriale me anë të përpunimit kimik të substancave ose grupeve të substancave të listuara në kategoritë nga 4.1 deri 4.6

2. Kimikatet organike bazë përfshijnë, por nuk mjaftohen në:

- hidrokarburet e thjeshta (linear apo ciklik, të ngopura ose të pangopura, alifatik ose aromatik);
- hidrokarburet që përmbajnë oksigjen, si alkoolët, aldehidet, ketonet, acidet karboksilike, esteret, acetatet, eteret, peroksidet, rezinat epokside;
- hidrokarburet me bazë squfuri;
- hidrokarburet e hidrogjenuara, si aminerat, amidet, përbërjet nitroze, përbërjet nitrore, ose përbërjet nitrite, përbërjet nitrile, cianatet, izocianatet;
- hidrokarburet me përmbajtje fosfori; dh) hidrokarburet halogjenike;
- përbërjet organometalike;
- materialët me bazë plastike (polimeret, fibrat sintetike dhe fibrat me bazë celuloze);
- gomat sintetike;
- bojërë dhe pigmentet;
- lëndët tensioaktive.

3. Kimikatet inorganike bazë përfshijnë, por nuk mjaftohen në:

- gaze, si amonium, klori ose gazi klorhidrik, kloruret ose hidrogjeni i floruruar, oksidet e karbonit, përbërjet e squfurit, oksidet e azotit, hidrogjeni, dioksid squfuri, kloruri i karbonilit;
- acidet, si acidi kromik, acidi hidroflorik, acidi fosforik, acidi nitrik, acidi hidroklorik, acidi sulfurik, oleumi, acide sulfurore;
- baza, si hidroksid amoni, hidroksid potasi, hidroksid natriumi;
- kripërat, si klorur amoni, klorat potasi, karbonat potasi, karbonat natriumi, perborate, nitrat argjendi;
- jo metale, oksidet e metaleve ose përbërje organike të tjera si karbit, silikon, karburi i silicit.

4. Rikuperimi i mbetjeve të rrezikshme nënkupton veprimtaritë rikuperuse të mëposhtme, siç përcaktohet në legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve:

R1. Përdorim kryesisht si karburant ose mjet të ndonjë lloji tjetër për gjenerim energjie.

R5. Riciklimi ose marrja e materialeve inorganike, përfshirë gazifikimin dhe pirolizen për t'i përdorur si kimikate.

R6. Rigjenerim i acideve ose bazave.

R8. Rikuperim i komponentëve nga katalizatorët. R9. Rirafinimi i vajit ose ripërdorime të tjera të vajit.

5. Asgjësim i mbetjeve jo të rrezikshme nënkupton veprimtaritë asgjësuese të mëposhtme, siç përcaktohen në legjislacionin për menaxhimin e mbetjeve: D8. D9.

6. Trajtim sipërfaqësor i substancave, objekteve ose produkteve përfshin, por nuk mjaftohet në:

- a) përpunimin;
- b) stampimin/ printimin;
- c) lyerjen/ veshjen;
- ç) zhvajosjen;
- d) mbrojtjen nga uji;
- dh) kalibrimin/përpunimin me saktësi sipas përmasave;
- e) bojatisjen/ngjyrosjen;
- ë) pastrimin;
- f) regjien/ngopjen/njomjen në thellësi.

SHËNIME PËR TABELËN E VEPRIMTARIVE TË TIPIT C:

Për kategorinë e listuar në pikën 12.3 të tabelës së mësipërme, zbatohen kriteret dhe procedurat për pajisjen me leje mjedisi të Tipit C të veprimtarive që lëshojnë zhurma në mjedis, sipas udhëzimit të Ministrisë të Mjedisit, bazuar në nenin 12 të ligjit nr. 9774, datë 12.7.2007, “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis”.